

Technische Daten

AdderView 4PRO-DP

Softwarekompatibilität	Kann mit jeder bekannten Software und allen bekannten Betriebssystemen zusammenarbeiten, einschließlich Windows, DOS, Linux, Unix, BSD, aller Versionen von Sun OS, aller Versionen von Mac OS, NetWare usw.
Computeranschlüsse am Switch	USB 2.0 Typ B, DisplayPort, 3,5 mm- Stereobuchse
Lokaler KVM-Konsolenanschluss	Video: DisplayPort Tastatur/Maus: 2 x USB Typ A USB für Switching: 2 x USB 2.0 Typ A Audio: 3,5 mm-Stereobuchse
Andere Anschlüsse	“Options” (Flash-Upgrade, Synchr. mit anderem AV4PRO-DVI und RS232- gesteuerte Stromschaltleiste): Modular 10P10C
Abmessungen	1HE -hohes Metallgehäuse, 233 mm (B), 115 mm (T), 44 mm (H)
Stromversorgung	2,5 mm-DC-Buchse (Netzadapter im Lieferumfang enthalten), 100-240 VAC 50/60 Hz Eingang-, 5 VDC 2 A Ausgang vom Netzadapter
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Zertifizierungen	CE, FCC