

Technische Daten

USB Spectra 3022-Set

| | Rechnermodul (LEX) | Arbeitsplatzmodul (REX) |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Allgemeine Information | | |
| Rechner pro System | 1 | |
| Verkabelungsart | dedizierte Multimode Lichtwellenleiter-Verbindung | |
| Übertragungslänge (max.) | OM2 Multimode: 50m OM3 Multimode: 100m | |
| Übertragungskabeltyp | Multimode Lichtwellenleiter-Verbindung | |
| Gehäuse (B x H x T) | 100 x 26 x 76 mm | 100 x 26 x 76 mm |
| Stromversorgung | | |
| Typ | USB Schnittstelle am Rechner | externes Netzteil |
| Anschluss | 1 x Hohlbuchse | |
| Spannung | +5VDC | |
| Schnittstellen | | |
| für Arbeitsplatz (USB) | 2x USB-A Buchse | |
| zum Rechner (USB) | 1x USB-B Stecker | |
| zur Übertragung | 2x LC Duplex Buchse | 2x LC Duplex Buchse |
| USB Spezifikationen | | |
| USB-Stromversorgung | 2x High Power Gerät bis 900mA | |
| USB-Übertragungsrate | 5 Gbit/s (nur USB 3.0 Geräte) | |
| | | |